

HR BA **Tehnički list**

CNX-20W-BK

LED plafonjera
20 W | 5CCT | IP20

- Idealna za dnevne sobe, spavaće sobe, hodnike, kuhinje, urede i komercijalne prostore
- Zahvaljujući 5 u 1 odabiru boje svjetlosti lako se prilagođava svakom ambijentu
- Odabir boje svjetlosti pomoću prekidača



Osnovne informacije

• Model	CNX-20W-BK
• LED diode	San`an 2835
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Radna temperatura	-25 °C do 45 °C
• Boja artikla	Crna
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	20 W
• Napon	AC 185 - 260 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	2300 lm
• Svjetlosna učinkovitost	115 lm / W
• Boja svjetlosti	5 boja – odabir pomoću prekidača
• CCT	3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6500K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• PF	≥ 0.5
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,712 kg
• Bruto težina	0,890 kg
• Dimenzije pakiranja	305 x 30 x 305 mm
• Transportno pakiranje	16 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla Ø 300 x 25 mm



Ø 230 mm



25 mm

SR ME **Tehnički list**

CNX-20W-BK

LED plafonjera
20 W | 5CCT | IP20

- Pogodna za dnevne sobe, spavaće sobe, hodnike, kuhinje, kancelarije i komercijalne prostore
- Zahvaljujući 5 u 1 izboru boje svetlosti lako se prilagođava različitim ambijentima
- Odabir boje svetlosti pomoću prekidača



Osnovne informacije

• Model	CNX-20W-BK
• LED diode	San`an 2835
• Materijal	Plastika
• Okruženje	Unutrašnja upotreba
• Radna temperatura	-25 °C do 45 °C
• Boja proizvoda	Crna
• Način montaže	Nadgradna montaža
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	20 W
• Napon	AC 185 - 260 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamene LED driver-a	Ne

Osvetljenje


• FLUX	2300 lm
• Svetlosna efikasnost	115 lm / W
• Boja svetlosti	5 boja svetlosti – izbor pomoću prekidača
• CCT	3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6500K
• Indeks prikaza boja (CRI)	≥ 80
• PF	≥ 0.5
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	30 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,712 kg
• Bruto težina	0,890 kg
• Dimenzije pakovanja	305 x 30 x 305 mm
• Transportno pakovanje	16 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda Ø 300 x 25 mm



Ø 230 mm



25 mm

SI Podatkovni list izdelka

CNX-20W-BK

LED stropna svetilka
20 W | 5CCT | IP20

- Primerna za dnevne sobe, spalnice, hodnike, kuhinje, pisarne in poslovne prostore
- Zahvaljujoč 5 v 1 izbiri barve svetlobe enostavno se prilagaja različnim ambientom
- Izbira barve svetlobe s stikalom



Osnovni podatki

• Model	CNX-20W-BK
• LED diode	San`an 2835
• Material	Plastika
• Okolje	Notranja uporaba
• Obratovalna temperatura	-25 °C do 45 °C
• Barva izdelka	Črna
• Način montaže	Nadzidna montaža
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Moč	20 W
• Napetost	AC 185 - 260 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Ne

Osvetlitev


• FLUX	2300 lm
• Svetlobna učinkovitost	115 lm / W
• Barva svetlobe	5 barv svetlobe – izbira s stikalom
• CCT	3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6500K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	≥ 80
• PF	≥ 0.5
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	0,712 kg
• Bruto teža	0,890 kg
• Dimenzije paketa	305 x 30 x 305 mm
• Transportna embalaža	16 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka Ø 300 x 25 mm



Ø 230 mm



25 mm

DE Produktdatenblatt

CNX-20W-BK

LED-Deckenleuchte
20 W | 5CCT | IP20

- Ideal für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure, Küchen, Büros und Geschäftsräume
- Dank der 5-in-1 Auswahl der Lichtfarbe passt sie sich leicht jedem Ambiente an
- Auswahl der Lichtfarbe mit Schalter



Allgemeine Informationen

• Modell	CNX-20W-BK
• LED Diode	San`an 2835
• Material	Kunststoff
• Umgebung	Innennutzung
• Betriebstemperatur	-25 °C bis 45 °C
• Produktfarbe	Schwarz
• Montageart	Aufbau-Montage
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	20 W
• Spannung	AC 185 - 260 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Nein
• Austauschbarer LED Driver	Nein

Beleuchtung


• FLUX	2300 lm
• Lichtausbeute	115 lm / W
• Lichtfarbe	5 Lichtfarben – Auswahl per Schalter
• CCT	3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6500K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 80
• PF	≥ 0.5
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,712 kg
• Bruttogewicht	0,890 kg
• Verpackungsmaße	305 x 30 x 305 mm
• Transportverpackung	16 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen Ø 300 x 25 mm



Ø 230 mm



25 mm

EN Technical datasheet

CNX-20W-BK

LED ceiling light
20 W | 5CCT | IP20

- Suitable for living rooms, bedrooms, hallways, kitchens, offices, and commercial spaces
- With 5-in-1 light color selection, it easily adapts to any environment
- Light color selection via switch



General informations

• Model	CNX-20W-BK
• LED chips	San`an 2835
• Material	Plastic
• Environment	Indoor use
• Operating temperature	-25 °C to 45 °C
• Product color	Black
• Mounting	Surface mounting
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications

• Power	20 W
• Voltage	AC 185 - 260 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	No
• Replaceable LED driver	No

Lighting


• FLUX	2300 lm
• Luminous efficiency	115 lm / W
• Color of the light	5 light colors – selection via switch
• CCT	3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6500K
• Color Rendering Index (CRI)	≥ 80
• PF	≥ 0.5
• Beam angle	120°
• Lifespan	30 000 working hours

Logistics information

• Net weight	0,712 kg
• Gross weight	0,890 kg
• Package dimensions	305 x 30 x 305 mm
• Transport package	16 pieces

Dimensions

- Product dimensions Ø 300 x 25 mm



Ø 230 mm



25 mm

МК Технички лист

CNX-20W-BK

LED плафонска светилка
20 W | 5CCT | IP20

- Погодна за дневни соби, спални, ходници, кујни, канцеларии и деловни простории
- Благодарение на изборот 5 во 1 на боја на светлина, лесно се прилагодува на секоја средина
- Избор на боја на светлина со прекинувач



Основни информации

• Модел	CNX-20W-BK
• LED диоди	San`an 2835
• Материјал	Пластика
• Околина	Внатрешна употреба
• Работна температура	-25 °C до 45 °C
• Боја на производот	Црна
• Начин на монтажа	Надградна монтажа
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќност	20 W
• Напон	AC 185 - 260 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Не
• Можност за замена на LED драјвер	Не

Осветлување


• FLUX	2300 lm
• Светлосна ефикасност	115 lm / W
• Боја на светлина	5 бои на светлина – преку прекинувач
• CCT	3000K - 3500K - 4000K - 5000K - 6500K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	≥ 80
• PF	≥ 0.5
• Агол на светлина	120°
• Работен век	30 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,712 kg
• Бруто тежина	0,890 kg
• Димензии на пакување	305 x 30 x 305 mm
• Транспортно пакување	16 парчиња

Димензии

- Димензии на производот Ø 300 x 25 mm



Ø 230 mm

 25 mm