

HR BA Tehnički list

COB320-24-4000-IP65

LED traka 8 W/m | IP65 | 5 m | 4000 K

- Osvjetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Za moderan dizajn interijera
- IP65



Osnovne informacije

• Model	COB320-24-4000-IP65
• LED diode	COB / 320 dioda po metru
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• IP stupanj zaštite	IP65
• RA	90
• Radna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Snaga	8 W/m
• Napon	24 V

Osvjetljenje

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| • Svjetlosna učinkovitost | 92 lm / W |
| • Svjetlosna učinkovitost po metru | 812 lm / m |
| • Boja svjetlosti | Neutralna bijela |
| • CCT | 4000 K |
| • Kut svjetlosti | 180 ° |

Informacije o pakiranju

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja | 187 x 187 x 18 mm |
|-----------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|-------|
| • Duljina role u pakiranju | 5 m |
| • Širina trake | 10 mm |

SI Podatkovni list izdelka

COB320-24-4000-IP65

LED trak 8 W/m | IP65 | 5 m | 4000 K

- Razsvetljava v stanovanjskih prostorih, hodnikih in preddverjih, poslovnih prostorih, dekorativnih elementih...
- Za sodobno notranjo opremo
- IP65



Osnovni podatki

• Model	COB320-24-4000-IP65
• LED diode	COB / 320 dioda na meter
• Okolje	Notranja razsvetljava
• IP stopnja	IP65
• RA	90
• Delovna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Moč	8 W/m
• Napetost	24 V

Podatkovni list izdelka

COB320-24-4000-IP65

Osvetlitev

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| • Svetlobna učinkovitost | 92 lm / W |
| • Svetlobna učinkovitost na meter | 812 lm / m |
| • Barva svetlobe | Nevtralna bela |
| • CCT | 4000 K |
| • Svetlobni kot | 180 ° |

Informacije o embalaži

- | | |
|--------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 187 x 187 x 18 mm |
|--------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|-------|
| • Dolžina zvitka v embalaži | 5 m |
| • Širina traku | 10 mm |

DE Produktdatenblatt

COB320-24-4000-IP65

LED-Leiste 8 W/m | IP65 | 5 m | 4000 K

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Foyers, Geschäftsräumen, dekorative Elemente...
- Für moderne Innenarchitektur
- IP65



Allgemeine Informationen

• Modell	COB320-24-4000-IP65
• LED Diode	COB / 320 Dioden pro Meter
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• IP-Schutzart	IP65
• RA	90
• Betriebstemperatur	- 25 bis 45 °C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	8 W/m
• Spannung	24 V

Beleuchtung

• Lichtausbeute	92 lm / W
• Lichtausbeute pro Meter	812 lm / m
• Helle Farbe	Neutralweiß
• CCT	4000 K
• Lichtwinkel	180 °

Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	187 x 187 x 18 mm
------------------------------	-------------------

Abmessungen

• Die Länge der Rolle in der Verpackung	5 m
• Breite des Bandes	10 mm

EN Product datasheet

COB320-24-4000-IP65

LED strip 8 W/m | IP65 | 5 m | 4000 K

- Lighting in residential spaces, hallways, and foyers, commercial spaces, decorative element...
- Modern interior design
- IP65



General informations

• Model	COB320-24-4000-IP65
• LED chip	COB / 320 diodes per meter
• Environment	Indoor lighting
• IP protection rate	IP65
• RA	90
• Operating temperature	- 25 to 45 °C

Electrical specifications

• Power consumption	8 W/m
• Voltage	24 V

Lightning

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| • Luminous efficiency | 92 lm / W |
| • Luminous efficiency per meter | 812 lm / m |
| • Color of the light | Neutral white |
| • CCT | 4000 K |
| • Beam angle | 180 ° |

Packaging information

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Package dimensions | 187 x 187 x 18 mm |
|----------------------|-------------------|

Dimensions

- | | |
|---------------|-------|
| • Roll length | 5 m |
| • Strip width | 10 mm |