

HR BA Tehnički list

COB420-24-3000-IP65

LED traka 8 W/m | IP65 | 10 m | 3000 K

- Osvjetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Za moderan dizajn interijera
- IP65



Osnovne informacije

• Model	COB420-24-3000-IP65
• LED diode	COB / 420 dioda po metru
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• IP stupanj zaštite	IP65
• RA	90
• Radna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Snaga	8 W/m
• Napon	24 V

Osvjetljenje

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| • Svjetlosna učinkovitost | 80 lm / W |
| • Svjetlosna učinkovitost po metru | 767 lm / m |
| • Boja svjetlosti | Topla bijela |
| • CCT | 3000 K |
| • Kut svjetlosti | 140 ° |

Informacije o pakiranju

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja | 263 x 263 x 25 mm |
|-----------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|-------|
| • Duljina role u pakiranju | 10 m |
| • Širina trake | 10 mm |

SI Podatkovni list izdelka

COB420-24-3000-IP65

LED trak 8 W/m | IP65 | 10m | 3000 K

- Razsvetljava v stanovanjskih prostorih, hodnikih in preddverjih, poslovnih prostorih, dekorativnih elementih...
- Za sodobno notranjo opremo
- IP65



Osnovni podatki

• Model	COB420-24-3000-IP65
• LED diode	COB / 420 dioda na meter
• Okolje	Notranja razsvetljava
• IP stopnja	IP65
• RA	90
• Delovna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Moč	8 W/m
• Napetost	24 V

Podatkovni list izdelka

COB420-24-3000-IP65

Osvetlitev

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| • Svetlobna učinkovitost | 80 lm / W |
| • Svetlobna učinkovitost na meter | 767 lm / m |
| • Barva svetlobe | Topla bela |
| • CCT | 3000 K |
| • Svetlobni kot | 140 ° |

Informacije o embalaži

- | | |
|--------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 263 x 263 x 25 mm |
|--------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|-------|
| • Dolžina zvitka v embalaži | 10 m |
| • Širina traku | 10 mm |

DE Produktdatenblatt

COB420-24-3000-IP65

LED-Leiste 8 W/m | IP65 | 10 m | 3000 K

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Foyers, Geschäftsräumen, dekorative Elemente...
- Für moderne Innenarchitektur
- IP65



Allgemeine Informationen

• Modell	COB420-24-3000-IP65
• LED Diode	COB / 420 Dioden pro Meter
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• IP-Schutzart	IP65
• RA	90
• Betriebstemperatur	- 25 bis 45 °C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	8 W/m
• Spannung	24 V

Beleuchtung

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • Lichtausbeute | 80 lm / W |
| • Lichtausbeute pro Meter | 767 lm / m |
| • Helle Farbe | Warmes Weiß |
| • CCT | 3000 K |
| • Lichtwinkel | 140 ° |

Verpackungsinformationen

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| • Abmessungen der Verpackung | 263 x 263 x 25 mm |
|------------------------------|-------------------|

Abmessungen

- | | |
|---|-------|
| • Die Länge der Rolle in der Verpackung | 10 m |
| • Breite des Bandes | 10 mm |

EN Product datasheet

COB420-24-3000-IP65

LED strip 8 W/m | IP65 | 10 m | 3000 K

- Lighting in residential spaces, hallways, and foyers, commercial spaces, decorative element...
- Modern interior design
- IP65



General informations

• Model	COB420-24-3000-IP65
• LED chip	COB / 420 diodes per meter
• Environment	Indoor lighting
• IP protection rate	IP65
• RA	90
• Operating temperature	- 25 to 45 °C

Electrical specifications

• Power consumption	8 W/m
• Voltage	24 V

Lightning

- Luminous efficiency80 lm / W
- Luminous efficiency per meter767 lm / m
- Color of the lightWarm white
- CCT3000 K
- Beam angle140 °

Packaging information

- Package dimensions263 x 263 x 25 mm

Dimensions

- Roll length10 m
- Strip width10 mm