

Osnovne informacije

• Model	COBCTA608-24-IP65
• LED diode	COB / 608 dioda po metru
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• IP stupanj zaštite	IP65
• RA	90
• Radna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Snaga	14 W/m (2 x 7 W/m)
• Napon	24 V

Osvjetljenje

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| • Svjetlosna učinkovitost | 90 lm / W |
| • Svjetlosna učinkovitost po metru | 1300 lm / m |
| • Boja svjetlosti | Topla bijela + dnevno bijela |
| • CCT | 2700 + 6500 K |
| • Kut svjetlosti | 180 ° |

Informacije o pakiranju

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja | 187 x 187 x 18 mm |
|-----------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|-------|
| • Duljina role u pakiranju | 5 m |
| • Širina trake | 10 mm |

SI Podatkovni list izdelka

COBCTA608-24-IP65

LED trak 2 x 7 W/m | IP65 | 5 m
2700 + 6500 K

- Razsvetljava v stanovanjskih prostorih, hodnikih in preddverjih, poslovnih prostorih, dekorativnih elementih...
- Za sodobno notranjo opremo
- IP65



Osnovni podatki

• Model	COBCTA608-24-IP65
• LED diode	COB / 608 dioda na meter
• Okolje	Notranja razsvetljava
• IP stopnja	IP65
• RA	90
• Delovna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Moč	14 W/m (2 x 7 W/m)
• Napetost	24 V

Osvetlitev

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • Svetlobna učinkovitost | 90 lm / W |
| • Svetlobna učinkovitost na meter | 1300 lm / m |
| • Barva svetlobe | Topla bela + dnevna bela |
| • CCT | 2700 + 6500 K |
| • Svetlobni kot | 180 ° |

Informacije o embalaži

- | | |
|--------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 187 x 187 x 18 mm |
|--------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|-------|
| • Dolžina zvitka v embalaži | 5 m |
| • Širina traku | 10 mm |

DE Produktdatenblatt

COBCTA608-24-IP65

LED-Leiste 2 x 7 W/m | IP65 | 5 m
2700 + 6500 K

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Foyers, Geschäftsräumen, dekorative Elemente...
- Für moderne Innenarchitektur
- IP65



Allgemeine Informationen

• Modell	COBCTA608-24-IP65
• LED Diode	COB / 608 Dioden pro Meter
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• IP-Schutzart	IP65
• RA	90
• Betriebstemperatur	- 25 bis 45 °C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	14 W/m (2 x 7 W/m)
• Spannung	24 V

Beleuchtung

• Lichtausbeute	90 lm / W
• Lichtausbeute pro Meter	1300 lm / m
• Helle Farbe	Warmes Weiß + Tageslichtweiß
• CCT	2700 + 6500 K
• Lichtwinkel	180 °

Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	187 x 187 x 18 mm
------------------------------	-------------------

Abmessungen

• Die Länge der Rolle in der Verpackung	5 m
• Breite des Bandes	10 mm

EN Product datasheet

COBCTA608-24-IP65

LED strip 2 x 7 W/m | IP65 | 5 m
2700 + 6500 K

- Lighting in residential spaces, hallways, and foyers, commercial spaces, decorative element...
- Modern interior design
- IP65



General informations

• Model	COBCTA608-24-IP65
• LED chip	COB / 608 diodes per meter
• Environment	Indoor lighting
• IP protection rate	IP65
• RA	90
• Operating temperature	- 25 to 45 °C

Electrical specifications

• Power consumption	14 W/m (2 x 7 W/m)
• Voltage	24 V

Lightning

- Luminous efficiency90 lm / W
- Luminous efficiency per meter1300 lm / m
- Color of the lightWarm white + daylight white
- CCT2700 + 6500 K
- Beam angle180 °

Packaging information

- Package dimensions187 x 187 x 18 mm

Dimensions

- Roll length5 m
- Strip width10 mm