

HR BA **Tehnički list**

IMS11MG-BK

Infracrveni senzor pokreta
1200 W | IP44

- Primjenjuje se u automatizaciji osvjetljenja omogućujući precizno detektiranje pokreta ili prisutnosti ljudi u različitim okruženjima poput domova, ureda i industrijskih prostora
- IP44



Osnovne informacije

• Model	IMS11MG-BK
• Materijal	Plastika (otporna na UV zračenje)
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP44
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Raspon detekcije	180° / 360°
• Domet detekcije	max. 12 m (zid)
• Vrijeme odgode (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambijentalno svjetlo	< 3 - 2000 LUX
• Neto težina	

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	1200 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Informacije o pakiranju

- Dimenzije pakiranja 85 x 60 x 85 mm
- Bruto težina
- Transportno pakiranje 50 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 80,2 x 55,5 x 68,2 mm



SR ME **Tehnički list**

IMS11MG-BK

Infracrveni senzor pokreta
1200 W | IP44

- Koristi se u automatizaciji osvetljenja, omogućavajući preciznu detekciju pokreta ili prisustva ljudi u različitim okruženjima, kao što su domovi, kancelarije i industrijski prostori
- IP44



Osnovne informacije

• Model	IMS11MG-BK
• Materijal	Plastika (otporna na UV zračenje)
• Boja proizvoda	Crna
• Stepen IP zaštite	IP44
• Radna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Opseg detekcije	180° / 360°
• Rastojanje detekcije	max. 12 m (zid)
• Vreme odgode (min./maks.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambijentalno osvetljenje	< 3 - 2000 LUX
• Neto težina	

Električne specifikacije


• Maksimalno opterećenje	1200 W
• Napon	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Informacije o pakiranju

- Dimenzije pakovanja 85 x 60 x 85 mm
- Bruto težina
- Transportno pakovanje 50 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 80,2 x 55,5 x 68,2 mm



SI Podatkovni list izdelka

IMS11MG-BK

Infrardeči senzor gibanja
1200 W | IP44

- Uporablja se pri avtomatizaciji razsvetljave in omogoča natančno zaznavanje gibanja ali prisotnosti ljudi v različnih okoljih, kot so domovi, pisarne in industrijski prostori
- IP44



Osnovni podatki

• Model	IMS11MG-BK
• Material	Plastika (odporna na UV-žarke)
• Barva izdelka	Črna
• IP stopnja	IP44
• Delovna temperatura	- 20 °C do 40 °C
• Območje zaznavanja	180° / 360°
• Razdalja zaznavanja	max. 12 m (zid)
• Čas zakasnitve (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambientna svetloba	< 3 - 2000 LUX
• Neto teža	

Električne specifikacije


• Največja obremenitev	1200 W
• Napetost	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Informacije o embalaži

- Dimenzije paketa 85 x 60 x 85 mm
- Bruto teža
- Transportna embalaža 50 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 80,2 x 55,5 x 68,2 mm



DE **Produktdatenblatt**

IMS11MG-BK

Infrarot-Bewegungssensor
1200 W | IP44

- Es wird in der Beleuchtungsautomatisierung eingesetzt und ermöglicht die präzise Erkennung von Bewegungen oder der Anwesenheit von Personen in verschiedenen Umgebungen wie Wohnungen, Büros und Industrieanlagen
- IP44



Allgemeine Informationen

• Modell	IMS11MG-BK
• Material	Plastik (UV-beständig)
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP44
• Betriebstemperatur	- 20 °C bis 40 °C
• Erfassungsbereich	180° / 360°
• Erkennungsabstand	max. 12 m (Wand)
• Verzögerungszeit (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Umgebungslicht	< 3 - 2000 LUX
• Nettogewicht	

Elektrische Spezifikationen


• Maximale Belastung	1200 W
• Spannung	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Verpackungsinformationen

- Abmessungen der Verpackung 85 x 60 x 85 mm
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Transportverpackung 50 Stück

Abmessungen

- Abmessungen des Produkts 80,2 x 55,5 x 68,2 mm



EN Product datasheet

IMS11MG-BK

Infrared motion sensor
1200 W | IP44

- It is applied in lighting automation, enabling precise detection of motion or presence of people in various environments such as homes, offices, and industrial spaces
- IP44



General informations

• Model	IMS11MG-BK
• Body material	Plastic (UV proof)
• Product color	Black
• IP protection rate	IP44
• Working temperature	- 20 °C to 40 °C
• Detection range	180° / 360°
• Detection distance	max. 12 m (wall)
• Delay time (min./max.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Ambient light	< 3 - 2000 LUX
• Nett weight	

Electrical specifications


• Maximum load	1200 W
• Voltage	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Packaging information

- Package dimensions 85 x 60 x 85 mm
- Gross weight
- Transport package 50 pieces

Dimensions

- Product dimensions 80,2 x 55,5 x 68,2 mm



МК Технички лист

IMS11MG-BK

Инфрацрвен сензор за движење
1200 W | IP44

- Се применува во автоматизација на осветлување, овозможувајќи прецизна детекција на движење или присуство на лица во различни средини како домови, канцеларии и индустриски простори.
- IP44



Општи информации

• Модел	IMS11MG-BK
• Материјал на куќиште	Пластика (UV отпорна)
• Боја на производот	Црна
• Степен на IP заштита	IP44
• Работна температура	- 20 °C to 40 °C
• Агол на детекција	180° / 360°
• Растојание на детекција	макс. 12 m (сид)
• Време на одложување (мин./макс.)	10 sec ± 3 sec / 15 min ± 2 min
• Амбиентално осветлување	< 3 - 2000 LUX
• Нето-тежина	

Електрични спецификации

• Максимално оптоварување	1200 W
• Напон	AC 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Информации за пакување

- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Димензии на пакување | 85 x 60 x 85 mm |
| • Бруто тежина | |
| • Транспортно пакување | 50 парчиња |

Димензии

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| • Димензии на производот | 80,2 x 55,5 x 68,2 mm |
|--------------------------|-----------------------|

