

HR BA **Tehnički list**

M150-6W-WW

LED vanjska podna svjetiljka
6 W | 3000 K | IP66

- Ambijentalna rasvjeta
- Unutarnja i vanjska uporaba



Osnovne informacije

• Model	M150-6W-WW
• LED diode	Epistar
• Materijal	Metal
• Okruženje	Unutarnja i vanjska uporaba
• Boja artikla	Siva
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP66

Električne specifikacije

• Snaga	6 W
• Napon	DC 12 V
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Ne

Osvjetljenje

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • FLUX | 720 lm |
| • Svjetlosna učinkovitost | 120 lm / W |
| • Boja svjetlosti | Topla bijela |
| • CCT | 3000 K |
| • Indeks prikaza boja (CRI) | < 80 |
| • Kut svjetlosti | 30° |
| • Radni vijek | 30 000 radnih sati |


Logističke informacije

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| • Neto težina | |
| • Bruto težina | |
| • Dimenzije pakiranja | 155 x 95 x 155 mm |
| • Transportno pakiranje | 30 komada |

Dimenzije

- Dimenzije artikla

Ø 150 x 83 mm



SR ME **Tehnički list**

M150-6W-WW

LED spoljašnja zidna lampa
6 W | 3000 K | IP66

- Ambijentalna rasveta
- Unutrašnja i spoljašnja upotreba



Osnovne informacije

• Model	M150-6W-WW
• LED diode	Epistar
• Materijal	Metal
• Okruženje	Unutrašnja i spoljašnja upotreba
• Boja proizvoda	Siva
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stepen zaštite	IP66

Električne specifikacije

• Snaga	6 W
• Napon	DC 12 V
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamene LED driver-a	Ne

Osvetljenje

• FLUX	720 lm
• Svetlosna efikasnost	120 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	< 80
• Ugao svetlosti	30°
• Radni vek	30 000 radnih sati


Logističke informacije

• Neto težina	
• Bruto težina	
• Dimenzije pakovanja	155 x 95 x 155 mm
• Transportno pakovanje	30 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda

Ø 150 x 83 mm



SI Podatkovni list izdelka

M150-6W-WW

LED zunanja stenska svetilka
6 W | 3000 K | IP66

- Ambientalna razsvetljava
- Notranja in zunanja uporaba



Osnovni podatki

• Model	M150-6W-WW
• LED diode	Epistar
• Material	Kovina
• Okolje	Notranja in zunanja uporaba
• Barva izdelka	Siva
• Način montaže	Vgradna montaža
• IP stopnja zaščite	IP66

Električne specifikacije

• Moč	6 W
• Napetost	DC 12 V
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Ne

Osvetlitev

• FLUX	720 lm
• Svetlobna učinkovitost	120 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	< 80
• Kot svetlobe	30°
• Življenjska doba	30 000 delovnih ur


Logistični podatki

• Neto teža	
• Bruto teža	
• Dimenzije paketa	155 x 95 x 155 mm
• Transportna embalaža	30 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka

Ø 150 x 83 mm



DE Produktdatenblatt

M150-6W-WW

LED-Außenwandleuchte
6 W | 3000 K | IP66

- Ambientebeleuchtung
- Innen- und Außennutzung



Allgemeine Informationen

• Modell	M150-6W-WW
• LED Diode	Epistar
• Material	Metall
• Umgebung	Innen- und Außennutzung
• Produktfarbe	Grau
• Montageart	Unterputzmontage
• IP-Schutzart	IP66

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	6 W
• Spannung	DC 12 V
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Nein
• Austauschbarer LED Driver	Nein

Beleuchtung

• FLUX	720 lm
• Lichtausbeute	120 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	< 80
• Lichtwinkel	30°
• Lebensdauer	30 000 Betriebsstunden


Logistik-Informationen

• Nettogewicht	
• Bruttogewicht	
• Verpackungsmaße	155 x 95 x 155 mm
• Transportverpackung	30 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen

Ø 150 x 83 mm



EN Technical datasheet

M150-6W-WW

LED outdoor wall lamp
6 W | 3000 K | IP66

- Ambient lighting
- Indoor and outdoor use



General informations

• Model	M150-6W-WW
• LED chips	Epistar
• Material	Metal
• Environment	Indoor and outdoor use
• Product color	Grey
• Mounting	Recessed mounted
• IP protection rate	IP66

Electrical specifications

• Power	6 W
• Voltage	DC 12 V
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	No
• Replaceable LED driver	No

Lighting

• FLUX	720 lm
• Luminous efficiency	120 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Rendering Index (CRI)	< 80
• Beam angle	30°
• Lifespan	30 000 working hours


Logistics information

• Net weight	
• Gross weight	
• Package dimensions	155 x 95 x 155 mm
• Transport package	30 pieces

Dimensions

- Product dimensions

Ø 150 x 83 mm



МК Технички лист

M150-6W-WW

LED надворешна сидна светилка
6 W | 3000 K | IP66

- Амбиентално осветлување
- Внатрешна и надворешна употреба



Основни информации

• Модел	M150-6W-WW
• LED диоди	Epistar
• Материјал	Метал
• Околина	Внатрешна и надворешна употреба
• Боја на производот	Сива
• Начин на монтажа	Вградлива монтажа
• IP степен на заштита	IP66

Електрични спецификации

• Моќност	6 W
• Напон	DC 12 V
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Не
• Можност за замена на LED драјвер	Не

Осветлување

• FLUX	720 lm
• Светлосна ефикасност	120 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела
• CCT	3000 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	< 80
• Агол на светлина	30°
• Работен век	30 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	
• Бруто тежина	
• Димензии на пакување	155 x 95 x 155 mm
• Транспортно пакување	30 парчиња

Димензии

- Димензии на производот

Ø 150 x 83 mm

