

HR BA Tehnički list

MT-SP019

Daljinski upravljač za magnetnu
rasvjetu



Osnovne informacije

• Model	MT-SP019
• Boja artikla	Crna
• IP stupanj zaštite	IP20
• Struja u standby modu	5 ~ 10 μ A
• Napon	DC 3 V
• Raspon upravljanja	20 m ~ 30 m (unutra), 2.4 GHz - 2.483 GHz (RF)

Dimenzije

- Dimenzije artikla
- Dimenzije pakiranja
- Transportno pakiranje
- Neto težina
- Bruto težina

SI Podatkovni list izdelka

MT-SP019

Daljinski upravljalnik za magnetno razsvetljavo



Osnovni podatki

• Model	MT-SP019
• Barva izdelka	Črna
• IP stopnja	IP20
• Tok v stanju pripravljenosti	5 ~ 10 μ A
• Napetost	DC 3 V
• Območje krmiljenja	20 m ~ 30 m (v zaprtih prostorih), 2.4 GHz - 2.483 GHz (RF)

Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Dimenzije paketa
- Transportna embalaža
- Dimenzije izdelka

DE **Produktdatenblatt**

MT-SP019

**Fernsteuerung für magnetische
Beleuchtung**



Allgemeine Informationen

• Modell	MT-SP019
• Produktfarbe	Schwarz
• IP-Schutzart	IP20
• Standby-Strom	5 ~ 10 µA
• Spannung	DC 3 V
• Regelbereich	20 m ~ 30 m (ineen), 2.4 GHz - 2.483 GHz (RF)

Logistik-Informationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Abmessungen der Verpackung
- Abmessungen der Transportverpackung
- Abmessungen des Produkts

EN Product datasheet

MT-SP019

Remote control for magnetic lighting



General informations

• Model	MT-SP019
• Product color	Black
• IP protection rate	IP20
• Standby current	5 ~ 10 μ A
• Voltage	DC 3 V
• Control range	20 m ~ 30 m (indoor), 2.4 GHz - 2.483 GHz (RF)

Logistic information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions
- Transport package
- Product dimensions