

HR BA **Tehnički list**

PS-SMART24V-300W

LED napajanje
300W | 24V | IP20

- Osigurava stabilan izlazni napon i dugotrajan rad LED rasvjete



Osnovne informacije

• Model	PS-SMART24V-300W
• Materijal	Aluminij
• Radna temperatura	-40 °C do 60 °C
• Skladišna temperatura	15 °C do 40 °C
• Radni vijek	30.000 radnih sati
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Snaga	300 W
• Ulazni napon	AC 185-260 V
• Izlazna struja	24 V / 10.2 A

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakiranja345 x 200 x 330 mm
- Transportno pakiranje50 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla187 x 60 x 28 mm



SR ME **Tehnički list**

PS-SMART24V-300W

LED napajanje
300W | 24V | IP20

- Obezbeđuje stabilan izlazni napon i dugotrajan rad LED osvetljenja



Osnovne informacije

• Model	PS-SMART24V-300W
• Materijal	Aluminij
• Radna temperatura	-40 °C do 60 °C
• Temperatura skladištenja	15 °C do 40 °C
• Radni vek	30.000 h
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije


• Snaga	300 W
• Ulazni napon	AC 185-260 V
• Izlazna struja	24 V / 10.2 A

Logističke informacije

- Neto težina
- Bruto težina
- Dimenzije pakovanja345 x 200 x 330 mm
- Transportno pakovanje50 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda187 x 60 x 28 mm



SI Podatkovni list izdelka

PS-SMART24V-300W

LED napajanje
300W | 24V | IP20

- Zagotavlja stabilno izhodno napetost in dolgotrajno delovanje LED osvetlitve



Osnovne informacije

• Model	PS-SMART24V-300W
• Material	Aluminij
• Delovna temperatura	-40 °C do 60 °C
• Temperatura skladiščenja	15 °C do 40 °C
• Delovno življenje	30.000 delovnih ur
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije


• Moč	300 W
• Vhodna napetost	AC 185-260 V
• Izhodni tok	24 V / 10.2 A

Logistični podatki

- Neto teža
- Bruto teža
- Velikost paketa345 x 200 x 330 mm
- Transportna embalaža50 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka187 x 60 x 28 mm



DE **Produktdatenblatt**

PS-SMART24V-300W

LED-Stromversorgung
300W | 24V | IP20

- Sorgt für eine stabile Ausgangsspannung und einen langlebigen LED-Beleuchtungsbetrieb



Grundlegende Informationen

• Modell	PS-SMART24V-300W
• Material	Aluminium
• Betriebstemperatur	-40 °C bis 60 °C
• Lagertemperatur	15 °C bis 40 °C
• Arbeitsleben	30.000 Arbeitsstunden
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen


• Gewalt	300 W
• Eingangsspannung	AC 185-260 V
• Ausgangsstrom	24 V / 10.2 A

Logistikinformationen

- Nettogewicht
- Bruttogewicht
- Verpackungsmaße 345 x 200 x 330 mm
- Transportverpackung 50 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen 187 x 60 x 28 mm



EN Technical datasheet

PS-SMART24V-300W

LED power supply
300W | 24V | IP20

- Ensures stable output voltage and long-lasting LED lighting operation



Basic information

• Model	PS-SMART24V-300W
• Material	Aluminum
• Operating temperature	-40 °C to 60 °C
• Storage temperature	15 °C to 40 °C
• Working life	30,000 working hours
• IP degree of protection	IP20

Electrical specifications


• Power	300 W
• Input voltage	AC 185-260 V
• Output current	24 V / 10.2 A

Logistics information

- Net weight
- Gross weight
- Package dimensions345 x 200 x 330 mm
- Transport packaging50 pieces

Dimensions

- Product dimensions187 x 60 x 28 mm



МК **Технички лист**

PS-SMART24V-300W

LED напојување
300W | 24V | IP20

- Обезбедува стабилен излезен напон и долготрајно работење на LED осветлувањето



Основни информации

• Модел	PS-SMART24V-300W
• Материјал	Алуминиум
• Работна температура	-40 °C до 60 °C
• Температура на складирање	15 °C до 40 °C
• Работен век	30.000 работни часови
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќност	300 W
• Влезен напон	AC 185-260 V
• Излезна струја	24 V / 10.2 A

Логистички информации

- Нето тежина
- Бруто тежина
- Димензии на пакетот345 x 200 x 330 mm
- Транспортно пакување50 парчиња

Димензии

- Димензии на производот187 x 60 x 28 mm

