

HR BA **Tehnički list**

S120-24-6000-IP20

LED traka 10 W/m | IP20 | 5 m
6000 K

- Osvjetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Za moderan dizajn interijera
- IP20



Osnovne informacije

• Model	S120-24-6000-IP20
• LED diode	5050 / 120 dioda po metru
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• IP stupanj zaštite	IP20
• RA	80
• Radna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Snaga	10 W/m
• Napon	24 V

Osvjetljenje

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • Svjetlosna učinkovitost | 104 lm / W |
| • Svjetlosna učinkovitost po metru | 1339 lm / m |
| • Boja svjetlosti | Dnevna bijela |
| • CCT | 6000 K |
| • Kut svjetlosti | 120 ° |

Informacije o pakiranju

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja | 187 x 187 x 18 mm |
|-----------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|------|
| • Duljina role u pakiranju | 5 m |
| • Širina trake | 8 mm |

SI Podatkovni list izdelka

S120-24-6000-IP20

LED trak 10 W/m | IP20 | 5 m
6000 K

- Razsvetljava v stanovanjskih prostorih, hodnikih in preddverjih, poslovnih prostorih, dekorativnih elementih...
- Za sodobno notranjo opremo
- IP20



Osnovni podatki

• Model	S120-24-6000-IP20
• LED diode	5050 / 120 dioda na meter
• Okolje	Notranja razsvetljava
• IP stopnja	IP20
• RA	80
• Delovna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Moč	10 W/m
• Napetost	24 V

Osvetlitev

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • Svetlobna učinkovitost | 104 lm / W |
| • Svetlobna učinkovitost na meter | 1339 lm / m |
| • Barva svetlobe | Dnevna bela |
| • CCT | 6000 K |
| • Svetlobni kot | 120 ° |

Informacije o embalaži

- | | |
|--------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 187 x 187 x 18 mm |
|--------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|------|
| • Dolžina zvitka v embalaži | 5 m |
| • Širina traku | 8 mm |

DE Produktdatenblatt

S120-24-6000-IP20

LED-Leiste 10 W/m | IP20 | 5 m
6000 K

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Foyers, Geschäftsräumen, dekorative Elemente...
- Für moderne Innenarchitektur
- IP20



Allgemeine Informationen

• Modell	S120-24-6000-IP20
• LED Diode	5050 / 120 Dioden pro Meter
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• IP-Schutzart	IP20
• RA	80
• Betriebstemperatur	- 25 bis 45 °C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	10 W/m
• Spannung	24 V

Beleuchtung

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Lichtausbeute | 104 lm / W |
| • Lichtausbeute pro Meter | 1339 lm / m |
| • Helle Farbe | Tageslicht Weiß |
| • CCT | 6000 K |
| • Lichtwinkel | 120 ° |

Verpackungsinformationen

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| • Abmessungen der Verpackung | 187 x 187 x 18 mm |
|------------------------------|-------------------|

Abmessungen

- | | |
|---|------|
| • Die Länge der Rolle in der Verpackung | 5 m |
| • Breite des Bandes | 8 mm |

EN Product datasheet

S120-24-6000-IP20

LED strip 10 W/m | IP20 | 5 m
6000 K

- Lighting in residential spaces, hallways, and foyers, commercial spaces, decorative element...
- Modern interior design
- IP20



General informations

• Model	S120-24-6000-IP20
• LED chip	5050 / 120 diodes per meter
• Environment	Indoor lighting
• IP protection rate	IP20
• RA	80
• Operating temperature	- 25 to 45 °C

Electrical specifications

• Power consumption	10 W/m
• Voltage	24 V

Lightning

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • Luminous efficiency | 104 lm / W |
| • Luminous efficiency per meter | 1339 lm / m |
| • Color of the light | Daylight white |
| • CCT | 6000 K |
| • Beam angle | 120 ° |

Packaging information

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Package dimensions | 187 x 187 x 18 mm |
|----------------------|-------------------|

Dimensions

- | | |
|---------------|------|
| • Roll length | 5 m |
| • Strip width | 8 mm |