

HR BA **Tehnički list**

S160-24-6000-IP20

LED traka 14,4 W/m | IP20 | 5 m
6000 K

- Osvjetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Za moderan dizajn interijera
- IP20



Osnovne informacije

• Model	S160-24-6000-IP20
• LED diode	2835 / 160 dioda po metru
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• IP stupanj zaštite	IP20
• RA	80
• Radna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Snaga	14,4 W/m
• Napon	24 V

Osvjetljenje

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • Svjetlosna učinkovitost | 146 lm / W |
| • Svjetlosna učinkovitost po metru | 2095lm / m |
| • Boja svjetlosti | Dnevna bijela |
| • CCT | 6000 K |
| • Kut svjetlosti | 120 ° |

Informacije o pakiranju

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja | 187 x 187 x 18 mm |
|-----------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|-------|
| • Duljina role u pakiranju | 5 m |
| • Širina trake | 10 mm |

SI Podatkovni list izdelka

S160-24-6000-IP20

LED trak 14,4 W/m | IP20 | 5 m
6000 K

- Razsvetljava v stanovanjskih prostorih, hodnikih in preddverjih, poslovnih prostorih, dekorativnih elementih...
- Za sodobno notranjo opremo
- IP20



Osnovni podatki

• Model	S160-24-6000-IP20
• LED diode	2835 / 160 dioda na meter
• Okolje	Notranja razsvetljava
• IP stopnja	IP20
• RA	80
• Delovna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Moč	14,4 W/m
• Napetost	24 V

Osvetlitev

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • Svetlobna učinkovitost | 146 lm / W |
| • Svetlobna učinkovitost na meter | 2095 lm / m |
| • Barva svetlobe | Dnevna bela |
| • CCT | 6000 K |
| • Svetlobni kot | 120 ° |

Informacije o embalaži

- | | |
|--------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 187 x 187 x 18 mm |
|--------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|-------|
| • Dolžina zvitka v embalaži | 5 m |
| • Širina traku | 10 mm |

DE Produktdatenblatt

S160-24-6000-IP20

LED-Leiste 14,4 W/m | IP20 | 5 m
6000 K

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Foyers, Geschäftsräumen, dekorative Elemente...
- Für moderne Innenarchitektur
- IP20



Allgemeine Informationen

• Modell	S160-24-6000-IP20
• LED Diode	2835 / 160 Dioden pro Meter
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• IP-Schutzart	IP20
• RA	80
• Betriebstemperatur	- 25 bis 45 °C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	14,4 W/m
• Spannung	24 V

Beleuchtung

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Lichtausbeute | 146 lm / W |
| • Lichtausbeute pro Meter | 2095 lm / m |
| • Helle Farbe | Tageslicht Weiß |
| • CCT | 6000 K |
| • Lichtwinkel | 120 ° |

Verpackungsinformationen

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| • Abmessungen der Verpackung | 187 x 187 x 18 mm |
|------------------------------|-------------------|

Abmessungen

- | | |
|---|-------|
| • Die Länge der Rolle in der Verpackung | 5 m |
| • Breite des Bandes | 10 mm |

EN Product datasheet

S160-24-6000-IP20

LED strip 14,4 W/m | IP20 | 5 m
6000 K

- Lighting in residential spaces, hallways, and foyers, commercial spaces, decorative element...
- Modern interior design
- IP20



General informations

• Model	S160-24-6000-IP20
• LED chip	2835 / 160 diodes per meter
• Environment	Indoor lighting
• IP protection rate	IP20
• RA	80
• Operating temperature	- 25 to 45 °C

Electrical specifications

• Power consumption	14,4 W/m
• Voltage	24 V

Lightning

- Luminous efficiency146 lm / W
- Luminous efficiency per meter2095 lm / m
- Color of the lightDaylight white
- CCT6000 K
- Beam angle120 °

Packaging information

- Package dimensions187 x 187 x 18 mm

Dimensions

- Roll length5 m
- Strip width10 mm