

HR BA **Tehnički list**

S160-24-6000-IP65

LED traka 14,4 W/m | IP65 | 5 m
6000 K

- Osvjetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Za moderan dizajn interijera
- IP65



Osnovne informacije

• Model	S160-24-6000-IP65
• LED diode	2835 / 160 dioda po metru
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• IP stupanj zaštite	IP65
• RA	80
• Radna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Snaga	14,4 W/m
• Napon	24 V

Osvjetljenje

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • Svjetlosna učinkovitost | 136 lm / W |
| • Svjetlosna učinkovitost po metru | 1945 lm / m |
| • Boja svjetlosti | Dnevna bijela |
| • CCT | 6000 K |
| • Kut svjetlosti | 120 ° |

Informacije o pakiranju

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja | 187 x 187 x 18 mm |
|-----------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|-------|
| • Duljina role u pakiranju | 5 m |
| • Širina trake | 10 mm |

SI Podatkovni list izdelka

S160-24-6000-IP65

LED trak 14,4 W/m | IP65 | 5 m
6000 K

- Razsvetljava v stanovanjskih prostorih, hodnikih in preddverjih, poslovnih prostorih, dekorativnih elementih...
- Za sodobno notranjo opremo
- IP65



Osnovni podatki

• Model	S160-24-6000-IP65
• LED diode	2835 / 160 dioda na meter
• Okolje	Notranja razsvetljava
• IP stopnja	IP65
• RA	80
• Delovna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Moč	14,4 W/m
• Napetost	24 V

Osvetlitev

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| • Svetlobna učinkovitost | 136 lm / W |
| • Svetlobna učinkovitost na meter | 1945 lm / m |
| • Barva svetlobe | Dnevna bela |
| • CCT | 6000 K |
| • Svetlobni kot | 120 ° |

Informacije o embalaži

- | | |
|--------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 187 x 187 x 18 mm |
|--------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|-------|
| • Dolžina zvitka v embalaži | 5 m |
| • Širina traku | 10 mm |

DE Produktdatenblatt

S160-24-6000-IP65

LED-Leiste 14,4 W/m | IP65 | 5 m
6000 K

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Foyers, Geschäftsräumen, dekorative Elemente...
- Für moderne Innenarchitektur
- IP65



Allgemeine Informationen

• Modell	S160-24-6000-IP65
• LED Diode	2835 / 160 Dioden pro Meter
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• IP-Schutzart	IP65
• RA	80
• Betriebstemperatur	- 25 bis 45 °C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	14,4 W/m
• Spannung	24 V

Beleuchtung

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Lichtausbeute | 136 lm / W |
| • Lichtausbeute pro Meter | 1945 lm / m |
| • Helle Farbe | Tageslicht Weiß |
| • CCT | 6000 K |
| • Lichtwinkel | 120 ° |

Verpackungsinformationen

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| • Abmessungen der Verpackung | 187 x 187 x 18 mm |
|------------------------------|-------------------|

Abmessungen

- | | |
|---|-------|
| • Die Länge der Rolle in der Verpackung | 5 m |
| • Breite des Bandes | 10 mm |

EN Product datasheet

S160-24-6000-IP65

LED strip 14,4 W/m | IP65 | 5 m
6000 K

- Lighting in residential spaces, hallways, and foyers, commercial spaces, decorative element...
- Modern interior design
- IP65



General informations

• Model	S160-24-6000-IP65
• LED chip	2835 / 160 diodes per meter
• Environment	Indoor lighting
• IP protection rate	IP65
• RA	80
• Operating temperature	- 25 to 45 °C

Electrical specifications

• Power consumption	14,4 W/m
• Voltage	24 V

Lightning

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| • Luminous efficiency | 136 lm / W |
| • Luminous efficiency per meter | 1945 lm / m |
| • Color of the light | Daylight white |
| • CCT | 6000 K |
| • Beam angle | 120 ° |

Packaging information

- | | |
|----------------------|-------------------|
| • Package dimensions | 187 x 187 x 18 mm |
|----------------------|-------------------|

Dimensions

- | | |
|---------------|-------|
| • Roll length | 5 m |
| • Strip width | 10 mm |