

HR BA **Tehnički list**

S80-12-2700-IP65

LED traka 9,6 W/m | IP65 | 5 m
2700 K

- Osvjetljenje u stambenim prostorima, hodnicima i predsobljima, poslovnim prostorima, dekorativni element...
- Za moderan dizajn interijera
- IP65



Osnovne informacije

• Model	S80-12-2700-IP65
• LED diode	2835 / 80 dioda po metru
• Okruženje	Unutarnja rasvjeta
• IP stupanj zaštite	IP65
• RA	80
• Radna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Snaga	9,6 W/m
• Napon	12 V

Osvjetljenje

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| • Svjetlosna učinkovitost | 128 lm / W |
| • Svjetlosna učinkovitost po metru | 844 lm / m |
| • Boja svjetlosti | Topla bijela |
| • CCT | 2700 K |
| • Kut svjetlosti | 120 ° |

Informacije o pakiranju

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • Dimenzije pakiranja | 187 x 187 x 18 mm |
|-----------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|----------------------------|------|
| • Duljina role u pakiranju | 5 m |
| • Širina trake | 8 mm |

SI Podatkovni list izdelka

S80-12-2700-IP65

LED trak 9,6 W/m | IP65 | 5 m
2700 K

- Razsvetljava v stanovanjskih prostorih, hodnikih in preddverjih, poslovnih prostorih, dekorativnih elementih...
- Za sodobno notranjo opremo
- IP65



Osnovni podatki

• Model	S80-12-2700-IP65
• LED diode	2835 / 80 dioda na meter
• Okolje	Notranja razsvetljava
• IP stopnja	IP65
• RA	80
• Delovna temperatura	- 25 do 45 °C

Električne specifikacije

• Moč	9,6 W/m
• Napetost	12 V

Osvetlitev

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| • Svetlobna učinkovitost | 128 lm / W |
| • Svetlobna učinkovitost na meter | 844 lm / m |
| • Barva svetlobe | Topla bela |
| • CCT | 2700 K |
| • Svetlobni kot | 120 ° |

Informacije o embalaži

- | | |
|--------------------|-------------------|
| • Dimenzije paketa | 187 x 187 x 18 mm |
|--------------------|-------------------|

Dimenzije

- | | |
|-----------------------------|------|
| • Dolžina zvitka v embalaži | 5 m |
| • Širina traku | 8 mm |

DE Produktdatenblatt

S80-12-2700-IP65

LED-Leiste 9,6 W/m | IP65 | 5 m
2700 K

- Beleuchtung in Wohnräumen, Fluren und Foyers, Geschäftsräumen, dekorative Elemente...
- Für moderne Innenarchitektur
- IP65



Allgemeine Informationen

• Modell	S80-12-2700-IP65
• LED Diode	2835 / 80 Dioden pro Meter
• Umgebung	Innenbeleuchtung
• IP-Schutzart	IP65
• RA	80
• Betriebstemperatur	- 25 bis 45 °C

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	9,6 W/m
• Spannung	12 V

Beleuchtung

• Lichtausbeute	128 lm / W
• Lichtausbeute pro Meter	844 lm / m
• Helle Farbe	Warmes Weiß
• CCT	2700 K
• Lichtwinkel	120 °

Verpackungsinformationen

• Abmessungen der Verpackung	187 x 187 x 18 mm
------------------------------	-------------------

Abmessungen

• Die Länge der Rolle in der Verpackung	5 m
• Breite des Bandes	8 mm

EN Product datasheet

S80-12-2700-IP65

LED strip 9,6 W/m | IP65 | 5 m
2700 K

- Lighting in residential spaces, hallways, and foyers, commercial spaces, decorative element...
- Modern interior design
- IP65



General informations

• Model	S80-12-2700-IP65
• LED chip	2835 / 80 diodes per meter
• Environment	Indoor lighting
• IP protection rate	IP65
• RA	80
• Operating temperature	- 25 to 45 °C

Electrical specifications

• Power consumption	9,6 W/m
• Voltage	12 V

Lightning

- Luminous efficiency128 lm / W
- Luminous efficiency per meter844 lm / m
- Color of the lightWarm white
- CCT2700 K
- Beam angle120 °

Packaging information

- Package dimensions187 x 187 x 18 mm

Dimensions

- Roll length5 m
- Strip width8 mm