

HR BA **Tehnički list**

UGS-S-WH-1,5W

LED ugradna zidna svjetiljka
1,5 W | 3000 K | IP20

- Ambijentalna rasvjeta
- Unutarnja uporaba
- Ugradna kutija nije uključena u pakiranje



Osnovne informacije

• Model	UGS-S-WH-1,5W
• LED diode	San`an SMD2835
• Materijal	ABS
• Okruženje	Unutarnja uporaba
• Boja artikla	Bijela
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stupanj zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	1,5 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamjene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamjene LED driver-a	Ne

Osvjetljenje


• FLUX	150 lm
• Svjetlosna učinkovitost	100 lm / W
• Boja svjetlosti	Topla bijela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.6
• Kut svjetlosti	120°
• Radni vijek	10 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,050 kg
• Bruto težina	0,080 kg
• Dimenzije pakiranja	90 x 42 x 92 mm
• Transportno pakiranje	100 komada

Dimenzije

- Dimenzije artikla 86 x 86 x 28 mm
- Dimenzije ugradnog dijela 54 x 48 x 20 mm



SR ME **Tehnički list**

UGS-S-WH-1,5W

LED ugradna zidna lampa
1,5 W | 3000 K | IP20

- Ambijentalna rasveta
- Unutrašnja upotreba
- Ugradna kutija nije uključena u pakovanje



Osnovne informacije

• Model	UGS-S-WH-1,5W
• LED diode	San`an SMD2835
• Materijal	ABS
• Okruženje	Unutrašnja upotreba
• Boja proizvoda	Bela
• Način montaže	Ugradna montaža
• IP stepen zaštite	IP20

Električne specifikacije

• Snaga	1,5 W
• Napon	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimabilnost	Ne
• Mogućnost zamene LED dioda	Ne
• Mogućnost zamene LED driver-a	Ne

Osvetljenje


• FLUX	150 lm
• Svetlosna efikasnost	100 lm / W
• Boja svetlosti	Toplo bela
• CCT	3000 K
• Indeks prikaza boja (CRI)	80
• PF	0.6
• Ugao svetlosti	120°
• Radni vek	10 000 radnih sati

Logističke informacije

• Neto težina	0,050 kg
• Bruto težina	0,080 kg
• Dimenzije pakovanja	90 x 42 x 92 mm
• Transportno pakovanje	100 komada

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda 86 x 86 x 28 mm
- Dimenzije ugradnog dela 54 x 48 x 20 mm



SI Podatkovni list izdelka

UGS-S-WH-1,5W

Vgradna LED stenska svetilka
1,5 W | 3000 K | IP20

- Ambientalna razsvetljava
- Notranja uporaba
- Vgradna škatla ni vključena v pakiranje



Osnovni podatki

• Model	UGS-S-WH-1,5W
• LED diode	San`an SMD2835
• Material	ABS
• Okolje	Notranja uporaba
• Barva izdelka	Bela
• Način montaže	Vgradna montaža
• IP stopnja zaščite	IP20

Električne specifikacije

• Moč	1,5 W
• Napetost	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Zatemnitev	Ne
• Možnost zamenjave LED diod	Ne
• Možnost zamenjave LED driver-a	Ne

Osvetlitev


• FLUX	150 lm
• Svetlobna učinkovitost	100 lm / W
• Barva svetlobe	Topla bela
• CCT	3000 K
• Indeks barvnega prikaza (CRI)	80
• PF	0.6
• Kot svetlobe	120°
• Življenjska doba	10 000 delovnih ur

Logistični podatki

• Neto teža	0,050 kg
• Bruto teža	0,080 kg
• Dimenzije paketa	90 x 42 x 92 mm
• Transportna embalaža	100 kosov

Dimenzije

- Dimenzije izdelka 86 x 86 x 28 mm
- Dimenzije vgradnega dela 54 x 48 x 20 mm



DE Produktdatenblatt

UGS-S-WH-1,5W

LED Einbau-Wandleuchte
1,5 W | 3000 K | IP20

- Ambientebeleuchtung
- Innennutzung
- Einbaukasten ist nicht im Lieferumfang enthalten



Allgemeine Informationen

• Modell	UGS-S-WH-1,5W
• LED Diode	San`an SMD2835
• Material	ABS
• Umgebung	Innennutzung
• Produktfarbe	Weiß
• Montageart	Unterputzmontage
• IP-Schutzart	IP20

Elektrische Spezifikationen

• Leistung	1,5 W
• Spannung	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmbar	Nein
• Austauschbare LED Diode	Nein
• Austauschbarer LED Driver	Nein

Beleuchtung


• FLUX	150 lm
• Lichtausbeute	100 lm / W
• Lichtfarbe	Warmweiß
• CCT	3000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI)	80
• PF	0.6
• Lichtwinkel	120°
• Lebensdauer	10 000 Betriebsstunden

Logistik-Informationen

• Nettogewicht	0,050 kg
• Bruttogewicht	0,080 kg
• Verpackungsmaße	90 x 42 x 92 mm
• Transportverpackung	100 Stück

Abmessungen

- Produktabmessungen 86 x 86 x 28 mm
- Abmessungen des Einbauteils 54 x 48 x 20 mm



EN Technical datasheet

UGS-S-WH-1,5W

LED recessed wall light
1,5 W | 3000 K | IP20

- Ambient lighting
- Indoor use
- Recessed box is not included in the package



General informations

• Model	UGS-S-WH-1,5W
• LED chips	San`an SMD2835
• Material	ABS
• Environment	Indoor use
• Product color	White
• Mounting	Recessed mounted
• IP protection rate	IP20

Electrical specifications

• Power	1,5 W
• Voltage	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Dimmable	No
• Replaceable LED chips	No
• Replaceable LED driver	No

Lighting


• FLUX	150 lm
• Luminous efficiency	100 lm / W
• Color of the light	Warm white
• CCT	3000 K
• Color Rendering Index (CRI)	80
• PF	0.6
• Beam angle	120°
• Lifespan	10 000 working hours

Logistics information

• Net weight	0,050 kg
• Gross weight	0,080 kg
• Package dimensions	90 x 42 x 92 mm
• Transport package	100 pieces

Dimensions

- Product dimensions 86 x 86 x 28 mm
- Dimensions of recessed part 54 x 48 x 20 mm



МК Технички лист

UGS-S-WH-1,5W

Вградна LED сидна светилка
1,5 W | 3000 K | IP20

- Амбиентално осветлување
- Внатрешна употреба
- Вградната кутија не е вклучена во пакувањето



Основни информации

• Модел	UGS-S-WH-1,5W
• LED диоди	San`an SMD2835
• Материјал	ABS
• Околина	Внатрешна употреба
• Боја на производот	Бела
• Начин на монтажа	Вградлива монтажа
• IP степен на заштита	IP20

Електрични спецификации

• Моќност	1,5 W
• Напон	AC 85 - 265 V / 50 - 60 Hz
• Затемнување	Не
• Можност за замена на LED диоди	Не
• Можност за замена на LED драјвер	Не

Осветлување

• FLUX	150 lm
• Светлосна ефикасност	100 lm / W
• Боја на светлина	Топло бела
• CCT	3000 K
• Индекс на репродукција на бои (CRI)	80
• PF	0.6
• Агол на светлина	120°
• Работен век	10 000 работни часови

Логистички информации

• Нето тежина	0,050 kg
• Бруто тежина	0,080 kg
• Димензии на пакување	90 x 42 x 92 mm
• Транспортно пакување	100 парчиња

Димензии

- Димензии на производот 86 x 86 x 28 mm
- Димензии на вградениот дел 54 x 48 x 20 mm

